Tehniline informatsioon

KOMPLEKTI MUDEL		AWO-350CWNDC3		
Elektritoide		380/3/50		V/ph/Hz
		Kütte režiim	Jahutus režiim	
Tingimused 1		35000	35000	W
EER/COP		4.17	4.12	
Elektrivõimsus		8400	8500	W
Tingimused 2		35000	32000	W
EER/COP		3.48	2.67	
Elektrivõimsus		10050	11980	W
Energiaklass	W55 / W35	A++ / A+++		
Töövool		30	30	A
Külmaaine	tüüp (kogus)	R290 (2900g)		
Max küttevee temperatuur		85		ºC
Helirõhk (Lp)	jahutus/küte	60,7/61,7		dB(A)
IP klass		IP44		
Kompressori tüüp		Scroll		
Kompressori mudel				
Seadme mõõdud	LxKxS	1384x1816x523		mm
Pakendi mõõdud	LxKxS	1480x2000x570		mm
Kaal	brutto/netto	285/260		kg
Töötingimused	jahutuses küttes	-15 - +48 -25 - +43		ºC ºC

		Vee temperatuur	Välisõhu temperatuur
Kütte režiim	Tingimused 1 Tingimused 2	35ºC out / 30ºC in 45ºC out / 40ºC in	7ºC DB / 6ºC WB
Jahutus režiim	Tingimused 1 Tingimused 2	18ºC out / 23ºC in 7ºC out / 12ºC in	35ºC DB / 24ºC WB

